



Universal-Säulenmutter,
5181-8830



Säulenmutter mit Innengewinde für MS-Interface,
05988-20066

Säulenmuttern

Beschreibung	Best.-Nr.
Kurze Muttern	
Universal-Säulenmutter, 1/16"-Sechskant, 2 St.	5181-8830
Fingerdichte Säulenmutter für 530-µm-Säulen*	5020-8293
Fingerdichte Säulenmutter für 320 µm-Säulen und kleiner*	5020-8292
Verschlussstopfen, fingerdicht	5020-8294
6850 Säulenmutter, 2 St.	5183-4732
Verlängerte Säulenmutter, VI-Einlass	G3504-20504
Hochtemperatur-PTV-Einlass, SimDis, 4-mm-Sechskant	5188-5312
Lange Muttern	
Säulenmutter mit Innengewinde für MS-Interface	05988-20066
Säulenmutter für lange Ferrulen oder lange Zweiloch-Ferrulen	05921-21170
Zubehör	
Gabelschlüssel, 1/4 und 5/16 Zoll	8710-0510

*Nur mit Graphit-Ferrulen verwenden.

Spezielle Ferrulen, 85 % Vespel/15 % Graphit

Ferrulen-ID (mm)	Säulen-ID (mm)	Einheit	Best.-Nr.
Zweiloch			
0,5	0,1	10 St.	5181-3388
0,5	0,10,20,25	10 St.	5062-3580
0,5	0,32	10 St.	5062-3581
Ohne Loch			
Kapillarsäulen-Ferrulen, lang		10 St.	5181-3308
Kapillarsäulen-Ferrulen, kurz		10 St.	5190-4054
Hochtemperatur-PTV-Einlass, Edelstahl/Graphit			
0,4	0,32	10 St.	5188-5315
0,4	0,53	10 St.	5188-5314