


Zubehör für den Fluoreszenzdetektor (FLD) G1321A/B der Serien 1100/1200

Beschreibung	Best.-Nr.
Detektorlampe	2140-0600
Durchflusszelle, 8 µL, 20 bar	G1321-60005
Durchflusszelle, 4 µL	G1321-60015
Küvetten-Kit, 8 µL, 20 bar	G1321-60007
Enthält Schlauch, Edelstahlfitting, vordere und hintere Ferrule, PEEK-Fitting, Spritzenadel und Spritze	
Gerippter Abfallschlauch, Polypropylen, 6,5 mm ID, 5 m	5062-2463
PTFE-Schlauch, FEP, 0,7 mm ID, 5 m	5062-2462
PEEK-Fitting, fingerfest, 1/16 Zoll, 2 St.	0100-1516
Säulen-Verbindungskapillare mit Fittings, 380 x 0,17 mm	G1315-87311
Vordere Ferrule, 1/16 Zoll, Edelstahl, 10 St.	5180-4108
Hintere Ferrule, 1/16 Zoll, Edelstahl, 10 St.	5180-4114
Edelstahl-Fittings, 1/16 Zoll, 10 St.	5061-3303
Kalibrierprobe für Fluoreszenzdetektor, 1 g Glykogen	5063-6597
Gabelschlüssel, 1/4 und 5/16 Zoll	8710-0510
Glasspritze	9301-1446
Spritzennadel	9301-0407



Durchflusszelle für G1321A Fluoreszenzdetektor, G1321-60005



PEEK-Fitting (SPF), fingerfest, 0100-1516



Vordere Ferrulen, Edelstahl, 5180-4108



Hintere Ferrulen, 1/16", 5180-4114