









Normalphasen-Säulen auf ZORBAX Original SIL-Basis

Hardware	Beschreibung	LC Säulen- abm. (mm)	Partikelgröße (µm)	SIL USP L3	CN USP L10	NH2 USP L8	Kohlenhydrat Analyse*
Standardsäulen (keine besondere Hardware erforderlich)							
	Semi-Präp.	9,4 x 250	5	880952-201	880952-205	880952-208	
	Analytisch	4,6 x 250	5	880952-701	880952-705	880952-708	840300-908
	Analytisch	4,6 x 150	5	883952-701	883952-705	883952-708	843300-908
	Narrow Bore	2,1 x 50	5			860700-708	
Vorsäulen (Hardware erforderlich)							
	Vorsäulenkartuschen, 2 St.	9,4 x 15	5	820675-119	820675-111	820675-111	
	Vorsäulenkartusche, 4 St.	4,6 x 12,5	5	820950-901	820950-905	820950-908	820950-908
	Vorsäulenkartuschen, 4 St.	2,1 x 12,5	5				
	Vorsäulen Hardware-Kit	9,4 x 15		840140-901	840140-901	840140-901	
	Vorsäulen Hardware-Kit			820999-901	820999-901	820999-901	820999-901
PrepHT-Kartuschensäulen (Endfitting-Kit 820400-901 erforderlich)							
	PrepHT Kartusche	21,2 x 250	7	877952-101	877952-105	877952-108	
	PrepHT Endfittings, 2 St.			820400-901	820400-901	820400-901	
	Vorsäulenkartuschen-Hardware			820444-901			

*Säulen werden in Acetonitril:Wasser geliefert und mit einer Mischung aus verschiedenen Zuckern getestet.