

ZORBAX Bonus-RP

Hardware Beschreibung	LC Säulen-abm. (mm)	Partikelgröße (µm)	Bonus-RP USP L60
Standardsäulen (keine besondere Hardware erforderlich)			
Analytisch	4,6 x 250	5	880668-901
Analytisch	4,6 x 150	5	883668-901
Rapid Resolution	4,6 x 250	3,5	884950-577
Rapid Resolution	4,6 x 150	3,5	863668-901
Rapid Resolution	4,6 x 100	3,5	864668-901
Rapid Resolution	4,6 x 75	3,5	866668-901
Rapid Resolution	4,6 x 50	3,5	835668-901
Rapid Resolution HT, 600 bar	4,6 x 100	1,8	828668-901
Rapid Resolution HT, 600 bar	4,6 x 75	1,8	830668-901
Rapid Resolution HT, 600 bar	4,6 x 50	1,8	827668-901
Solvent Saver	3,0 x 250	5	880668-301
Solvent Saver	3,0 x 150	5	883668-301
Solvent Saver Plus	3,0 x 150	3,5	863668-301
Solvent Saver Plus	3,0 x 100	3,5	864668-301
Solvent Saver HT, 600 bar	3,0 x 100	1,8	828668-301
Solvent Saver HT, 600 bar	3,0 x 50	1,8	827668-301
Rapid Resolution HD, 1200 bar	2,1 x 150	1,8	859768-901
Rapid Resolution HD, 1200 bar	2,1 x 100	1,8	858768-901
Rapid Resolution HD, 1200 bar	2,1 x 50	1,8	857768-901
Narrow Bore	2,1 x 150	5	883725-901
Narrow Bore	2,1 x 50	5	861971-901

Falls nicht anders angegeben beträgt das Drucklimit für die Säulen 400 bar.

(Wird fortgesetzt)

ZORBAX Bonus-RP-Bindungstechnologie ist ebenfalls auf Poroshell 120 erhältlich. Siehe Seite 228.