

Spezialanwendungen

	TetraCon® 325/C	TetraCon® 325/S
Bestell-Nr.	301900	301602
Typ	4-Pol-	4-Pol-
Elektrodenmaterial	Graphit	Graphit
Schaftmaterial	Epoxy	Epoxy
Schaftlänge	120 mm	120 mm
Zellenkonstante	0,475 cm-1	0,491 cm-1
Durchmesser	15,3 mm	15,3 mm
Kabellänge	1,5 m	1,5 m
Messbereich	1 µS/cm ... 2000 mS/cm	1 µS/cm ... 2000 mS/cm
Temperaturbereich	0 ... 100 °C	0 ... 100 °C
Temperatursensor	NTC 30 kOhm	NTC 30 kOhm
min./max. Eintauchtiefe	36/120 mm	40/120 mm

Niedrige Leitfähigkeiten

	LR 325/01	LR 325/001
Bestell-Nr.	301961	301963
Elektrodenmaterial	Edelstahl V4A	Edelstahl V4A
Durchflussgefäß	Glas	Edelstahl V4A
Schaftmaterial	Edelstahl V4A	Edelstahl V4A
Schaftlänge	120 mm	120 mm
Zellenkonstante	0,1 cm-1	0,01 cm-1
Durchmesser	12 mm	20 mm
Kabellänge	1,5 m	1,5 m
Messbereich	0,001 ... 200 µS/cm	0,0001 µS ... 30 µS/cm
Temperaturbereich	0...100 °C	0...100 °C
Temperatursensor	NTC 30 kOhm	NTC 30 kOhm
Füllvolumen	17 ml (ohne Sensor)	ca 10 ml (ohne Sensor)
min./max. Eintauchtiefe	30/120 mm	40/120 mm

Einfache Anwendungen und Durchflussmessung im Labor

	KLE 325	TetraCon® DU/T bzw. DU/TH
Bestell-Nr.	301995	301252 bzw. 301254
Typ	2-Pol-	4-Pol
Elektrodenmaterial	Graphit	Graphit
Durchflussgefäß	-	Epoxy
Schaftmaterial	Epoxy	-
Schaftlänge	120 mm	-
Zellenkonstante	0,84 cm-1	0,778 cm-1
Durchmesser	15,3 mm	-
Kabellänge	1,5 m	-
Messbereich	1 µS/cm bis 20 mS/cm	10 µS/cm bis 1000 mS/cm
Temperaturbereich	0 bis 80 °C	0 bis 60 °C
Temperatursensor	NTC 30 kOhm	NTC 30 kOhm
min./max. Eintauchtiefe	36/120 mm	-